

ЯГУАР

Двухконтурные газовые котлы

I Отопление и водоснабжение



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 23,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.



- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 23,5 кВт
- КПД 90,2%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды до 10,7 л/мин
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания и перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года

		JAGUAR 11	JAGUAR 24
Артикул		0010018581	0010018582
Тип котла	Газовый	•	•
	Двухконтурный	•	•
Отопление		•	•
Горячее водоснабжение		•	•
Отопительный контур			
Открытая камера сгорания		-	-
Закрытая камера сгорания		•	•
Полезная мощность в режиме отопления	min. кВт	11,0	9,2
	max. кВт	24,0	23,5
Полезная мощность в режиме ГВС	min. кВт	11,0	9,2
	max. кВт	24,0	23,5
КПД	%	90,2	90,2
Рабочее давление отопительного контура	min. Атм		0,8
	max. Атм		3,0
Объем расширительного бака	л		7,0
Контур ГВС			
Встроенный накопительный бойлер	л		-
Температуры контура ГВС	°C	30-64	30-64
Производительность горячей воды	при Δt = 30°C, л/мин	10,7	10,7
Размеры и подключение			
Электрическое подключение,	В/Гц	230/50	230/50
Дымоход	мм	60/100*(80/80)	60/100*(80/80)
Газопровод	дюйм	3/4	3/4
Контур отопления	дюйм	3/4	3/4
Контур ГВС	дюйм	1/2	1/2
Высота х глубина х ширина	мм	700 х 280 х 410	700 х 280 х 410
Вес	кг	29,5	29,5

* Погодозависимая автоматика, комнатные регуляторы, дополнительные накопительные бойлеры и комплекты перевода на сжиженный газ НЕ входят в комплект поставки котла и приобретаются дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.