

ПАНТЕРА

Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы I Отопление и водоснабжение



Настенные газовые одноконтурные и двухконтурные котлы мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах и жилых домах. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.



- Новый дисплей с яркой подсветкой
- Функция быстрого нагрева воды, за 2 сек.
- Коммуникационная шина eBus
- Открытая или закрытая камера сгорания
- Мощность 8,4—25,0 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Приготовление горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике до 12,0 л/мин
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой *
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания и перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе *
- Встроенный трехходовой клапан для подключения бойлера
- Регулируемый байпас
- Циркуляционный двухскоростной насос с автоматическим переключением скоростей
- Гарантия 2 года

		25 KOO	25 KTO	25 KOV	25 KTV
Артикул		0010015241	0010015242	0010015243	0010015244
Тип котла	Газовый	•	•	•	•
	Одноконтурный	•	•	-	-
	Двухконтурный	-	-	•	•
Отопление		•	•	•	•
Горячее водоснабжение		-	-	•	•
Отопительный контур					
Открытая камера сгорания		•	-	•	-
Закрытая камера сгорания		-	•	-	•
Полезная мощность	min. кВт	9,5	8,4	9,5	8,4
	max. кВт	24,9	25,0	24,9	25,0
Рабочее давление отопительного контура	min. Атм	0,5	0,5	0,5	0,5
	max. Атм	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака	л	10,0	10,0	10,0	10,0
Контур ГВС					
Встроенный накопительный бойлер	л	-	-	-	-
Диапазон температуры контура ГВС	°C	-	-	35-65	35-65
Производительность горячей воды	min., л/мин	-	-	1,5	1,5
	Δt = 30°C, л/мин	-	-	12,0	11,7
Размеры и подключение					
Электрическое подключение	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Дымоход	мм	135	60/100**	135	60/100**
Газопровод	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
Контур отопления	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Контур ГВС	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Высота x глубина x ширина	мм	800 x 338 x 440	800 x 338 x 440	800 x 338 x 440	800 x 338 x 440
Вес	кг	41,0	41,0	41,0	41,0

* Погодозависимая автоматика, комнатные регуляторы, дополнительные накопительные бойлеры и комплекты перевода на сжиженный газ НЕ входят в комплект поставки котла и приобретаются дополнительно.

** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.